

# BRADYPRINTER™

## Model: BP-PR PLUS Series

RoHS Compliant  
Directive 2002/95/EC



De BradyPrinter™ modellen BP-PR PLUS behoren tot een serie robuuste printers die een perfecte professionele printoplossing bieden voor productidentificatie en traceerbaarheid in de volgende industriële markten: elektronica, elektrotechniek, telecommunicatie en labo.

De BP-PR PLUS laat een frequente wissel toe van materialen en blijft daarbij een accurate printregistratie garanderen.

### Kenmerken:

#### Aanpasbaar en gemakkelijk te gebruiken

- Accessoires zoals de cutter rewind-unit en de peel-off sensor zijn snel en gemakkelijk te wisselen.

#### Stand-alone modus

- Plug & play aansluiting van standaard toetsenbord en scanner met USB interface.

#### Ruime materiaalkeuze

- Diverse materialen gaande van papier tot polyamidematerialen speciaal ontwikkeld voor gebruik bij hoge temperaturen.

#### Verschillende corediameters

- De printer is zo geconfigureerd dat een eenvoudige wissel tussen verschillende corediameters mogelijk is.

#### Eenvoudige Kalibratie

- Regelmatige wissel van materialen mogelijk. Minder verspilling (waste).

#### Grote Display

- Display met 4 lijnen. Witte achtergrondverlichting op het scherm garandeert prima leesbaarheid. Duidelijkere symbolen en internationale talen, incl. Chinees.

#### Navigator Pad

- Gemakkelijke bediening met een interactief menu waarop enkel de beschikbare functies leesbaar zijn. Gekleurde "LED" verlichting.

#### Verwisselbare printkoppen

- Een eenvoudige wissel mogelijk tussen 203 dpi en 300 dpi printkoppen.

#### Eenvoudige Programmeertaal

- Gemakkelijk om labeldesigns aan te maken in stand-alone modus.

#### Krachtige diagnosetool

- Snel gebrek/oorzaak detectie – reduceert de downtime van de printer.

#### Software

- BradySoft™ Labelling Software wordt meegeleverd met de printer.

#### BradyPrinter™ BP-PR Serie

Referentie	Omschrijving
BP-PR200 PLUS	BP-PR PLUS Printer 203 dpi
BP-PR300 PLUS	BP-PR PLUS Printer 300 dpi
BP-PR600 PLUS	BP-PR PLUS Printer 600 dpi

#### BradyPrinter™ BP-PR Serie –Fabrieksopties te installeren bij aankoop

Referentie	Omschrijving
BP-PR200 PLUS-P	BP-PR PLUS Printer 203 dpi + Peel Off Unit
BP-PR300 PLUS-P	BP-PR PLUS Printer 300 dpi + Peel Off Unit
BP-PR600 PLUS-P	BP-PR PLUS Printer 600 dpi + Peel Off Unit

#### BradyPrinter™ BP-PR Serie - Zelf te installeren opties

Cutter CU4
Cutter Tray 4
Cutter CU4 - Perforatie*
Op maat gemaakte mesperforaties *
Externe rewind Unit ER1 – 210 mm roldiameter
Externe rewind Unit ER4 – 300 mm roldiameter
Externe unwind Unit EU4 – 300 mm roldiameter
Terugrol geleider RG4
Database connector
Compact Flash geheugenkaart 512 MB
Seriële kabel RS 232C 9/9-pin, lengte 4,5m
Present Sensor PS 8 - handmatig
Present Sensor PS 8 - automatisch
Printkop 203 dpi
Printkop 300 dpi
Printkop 600 dpi

\* Cutter die perforaties nalaat – op maat gemaakte mes op aanvraag

**Materialen**

**Aangeraden door Brady**

Witte polyester :B-422, B-423, B-488, B489

Gemetalliseerde polyester: B-435, B-428

Polyamide: B-457, B-426, B-479

PermaSleeves – PS-250-2W

Zelflammerend: B-427

DuraSleeves

**Printlinten**

Inkt: aan de binnen- of buitenkant

Totale Diameter – 80 mm Max

Interne Diameter – 25 mm

Breedte tot 114 mm

**Media / Materiaal**

Totale Diameter – max 210 mm

Interne roldiameter: 25,4 / 76,00 mm

Rolrichting: Binnen- of buitenkant (intern terugspoelen enkel aan buitenkant)

Breedte van de liner: 120 mm

**Labels**

Breedte van het label: 4-116mm

Hoogte van het label: 5 – 2000mm

**Fysieke eigenschappen**

Hoogte: 274mm

Diepte: 446mm

Breedte: 190mm (200 dpi) 242mm (300 en 600 dpi)

Gewicht: 8,5 kg (200 dpi) 9 kg (300 en 600 dpi)

**Elektro**

Universele Voeding

100 – 240V ~ 50/60 Hz PFC

Energieverbruik: 250 W

**Elektronica**

Processor 32 Bit – Coldfire 266 Mhz

64 MB RAM

8 MB ROM Flash

Slot voor geheugenkaart – Compact Flash Type 1

Real Time datum / klok

Bedieningspaneel als Navigator Pad met gekleurd LED

LCD Grafische Display

**Communicatie Interfaces**

Seriële RS 232 C 1.200 tot 230.400 baud / 8 bit

Parallel Centronics bi-directioneel conform IEEE 1284 (Optioneel)

High Speed USB master voor pc-aansluiting

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RAWLIP-Printing,

DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, NTP

RS 422, RS 485, 1.200 tot 230.400 Baud 8/bit (Optioneel)

**Aansluiting Randapparatuur**

WLAN Kaart 802.11b/g (Optioneel)

USB master voor toetsenbord en scanner

Twinax/Coax-Converter (optioneel)

**Omgeving**

Omgevingstemperatuur: 10 – 35° C

30-85% Vochtigheid zonder condens

Veiligheidsvoorschriften: CE, FCC Class A, CB, CCC

**Lettertypes**

**Lettertypes:** 5 Bitmap-Fonts incl: OCR-A, OCR-B

en 3 vektorfonts: Swiss 721, Swiss 721 Vet

en Monospace 821 intern verkrijgbaar

Laadbare TrueType fonts

**Lettergroottes**

Bitmapfonts: Breedte en hoogte: 1 – 3 mm, Schaalbaarheidsfactor: 2 - 10

Vectorfonts: Breedte en hoogte: 0,9 – 128 mm, Schaalbaarheidsfactor: oneindig

**Barcodes**

**Lineaire Barcodes:**

Code 39, Code 93, Code 39 Full ASCII,

Codabar, EAN 8, EAN 13, EAN/UCC 128,

EAN/UPC App. 2, EAN/UPC App 5, FIM, HIBC,

Interleaved 2/5, Ident-and lead Code of German

Post AG, Jan 8m Jan 13, MSI, Plessey, Postnet,

RSS 14, UPC A, UPC E, EPC E0,

**2D Barcodes**

Aztec, Codablock F, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF,

UPS Maxicode, QR Code,

Alle barcodes variabel in hoogte, module breedte en verhouding.

Oriëntatie 0°, 90°, 180°, 270°.

Optioneel met controlecijfer, gedrukte tekens en start/stop, afhankelijk van barcode type.

**Afdrukrichting**

Bitmap Fonts/Barcodes: 0°, 90°, 180°, 270°.

TrueType Fonts 360° rotaties van 1°, gespiegeld label

**Europese Brady-vestigingen**

België: +32 (0) 52 45 78 11	Noorwegen: +47 70 19 10 30
Denemarken: +45 66 14 44 00	Slovakije: +421 2 3300 4800
Frankrijk: +33 (0) 3 20 76 94 48	Spanje: +34 900 902 993
Duitsland: +49 (0) 6103 7598 660	Zweden: +46 (0) 8 590 057 30
Hongarije: +36 23 428 525	Turkije: +90 212 264 02 20
Italië: +39 02 9628 6014	UK: +44 (0) 1295 228 288

**Uw distributeur**

**GSH Identification Solutions B.V.**  
**Lelystraat 93K**  
**3364 AH Sliedrecht**  
**T. +31 184 421 859**  
**F. +31 184 421 611**  
**www.GSH-ID.NL**  
**info@gsh-id.nl**

EUR-0-502-NL



Y428919